

FX

FX-ovi on yksilöllinen ratkaisu kodin sisustukseen. Effex-pintalamelli on aitoa puuta ja se on valmistettu korkealaatuisesta sormijatketusta oksattomasta pohjoismaisesta männystä. Sormijatkokset ovat lähes huomaamattomia ja lamellin pinta on tasainen ja laadukas. Effex-pintalamellissa puun luontaista vahvuutta ja kestävyyttä on parannettu luomalla oksaton, ulkoasultaan linjakas sisustusmateriaali, joka luo kohteeseen kuin kohteeseen laadukkaan ja ajattoman ilmapiirin.



MYÖS
PARIOVINA

Oven vakiokoot (karmin ulkomitta M)
 LEVEYS: 7, 8, 9, 10
 LEVEYS PARIOVET: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10
 KORKEUS: 19, 21
 MAKSIMIKOKO: Leveys 13, korkeus 23

Oven vakiorakenne
 OVEN KARMI: Vähintään kahdesta kappaleesta liimattu, oksaton sormijatkettu karmi. Karmisyvyys 94 mm, mäntyä (vahvuus 45 mm).
 OVIKORUNKO: Oven kehäpuut useasta kappaleesta liimattua mäntyliimapuuta, jotka on päällystetty Effex®-pintalamellilla. Ovi Levy on huulitettu ja sen kokonaisvahvuus on 40 mm.
 LEVYOSAT: 3-kerrosrakenteinen ristiinliimattu Effex®-pintalamellilla päällystetty puupeili.

KEHÄRISTIKOINTI: Lasiuukollisissa ovissa on vakiona kehäristikointi. Ovet voidaan toimittaa myös ilman ristikköä.
LASITUS: Lasiuukollisissa vakiona 4 mm tasolasi, turvalasina 4 mm karkaistut lasit.

Oven vakioheloitus
SARANOINTI: Ovet saranoidaan DIN-normin mukaisilla pulttisäätö-saranoilla. Oven saranoissa on säätömahdollisuus korkeus-, sivu- ja syvyyssuunnassa. Oveissa käytetään 3 saranaa (19 M 2 saranaa).
LUKKORUNKO: Vakiona 2014-lukkorunko

Pintakäsittely
 • Lakattu (kirkas lakka)
 • Kuultolakattu

Lisävarusteet
TAMMIKYNYS: Lakattu tammiokynys
PINTAHELAT: HOPPE New York
ERIKOISLASITUKSET:
 • Karkaistut lasit
 • Kuviolasit (Stippolyte, Cotswold, etsattu lasi)



1.
RISTIINLIIMATTU
3-KERROSPAILIRAKENNE



2.
SÄÄDETTÄVÄ
SARANOINTI



3.
OKSATON
EFFEX®-LAMELLIPINTA



FX-OVEN VAKIOVÄRIT

FX-ovi on saatavilla näissä vakioväreissä.
 Värimallit ovat suuntaa antavia.

