

FXML

Uniikki FXML-ovi on vankkarakenteinen, hyvin ääntä eristävä ja kestävä. Oven runkolevynä ekologinen 400 kg/m³ pellavalevy. Pintalamellit korkealaatuisesta Effex®-levystä, joka on sormijatkettua, kotimaista mäntyä. Sen ajattomuus ja linjakuus korostaa oven selkeää muotoilua. Ovi voidaan sävyttää erilaisilla sävyilajoilla, tai toimittaa puuvalmiina asiakkaan vahattavaksi tai lakattavaksi. Ovilevyssä vakiona 2014 lukkorunko ja DIN-normin mukaiset tappisäätösaranat.

FXML



FXML 2



FXML 3



FXML 4



FXML 5



FXML 6



OVEN VAKIOKOOT (karmin ulkomitta M)

Leveys: 7, 8, 9, 10

Leveys pariovet: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10

Korkeus: 19, 21

Maksimikoko: Leveys 13, korkeus 23

OVEN VAKIORAKENNE

Oven karmi: Vähintään kahdesta kappaleesta liimattu, oksaton sormijatkettu karmi. Karmisyvyys 94 mm, mäntyä (vahvuus 45 mm).

Ovirunko: Oven kehäpuut useasta kappaleesta liimattua mäntylimappua, jotka on päällystetty Effex®-pintalamellilla. Ovilevy on huuletettu ja sen kokonaisvahvuus on 40 mm. Runkolevy ekologista pellavaa.

Lasitus: Lasiakollisissa vakiona 4 mm tasolasi, turvalasina 4 mm karkaistua tasolasi.

OVEN VAKIOHELOITUS

Saranointi: Ovet saranoidaan DIN-normin mukaisilla pulttisäätösaranoilla. Oven saranoissa on säätömahdollisuus korkeus-, sivuja syvyysuunnassa. Ovesa käytetään 3 saranaa (19 M 2 saranaa).

Lukkorunko: Vakiona 2014-lukkorunko

PINTAKÄSITTELY

- Lakattu (kirkas lakka)
- Kuultolakattu


LISÄVARUSTEET

Tammikynnys: Lakattu tammikynnys


Pintahelat: HOPPE New York

Erikoislasitukset:


- Karkaistut lasit
- Kuviolasit (Stippolyte, Cotswold, etsattu lasi)



massiivipuiset 6mm
pintalamellit, runkolevy
ekologista pellavaa



Säädettävä
saranointi



Oksaton EFFEX®
-lamellipinta

PINTAKÄSITTELY



Kirkas lakka



Snow



Oak



Heartwood



Nut



Palisander



Coal