

# MML

MML- ovi on järeä, lähes kolme kertaa tavanomaista sisäovea raskaampi. Se eristää ääntä erinomaisesti, ja on pelkistetyn tyylikäs. Oven runkolevynä ekologinen 400 kg/m<sup>3</sup> pellavalevy. Korkealaatuinen maalipinta, 2014 lukkorunko ja säätösaranat.



#### OVEN VAKIOKOOT (karmin ulkomitta M)

Leveys: 7, 8, 9, 10  
Leveys pariovet: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10  
Korkeus: 19, 21  
Maksimikoko: Leveys 13, korkeus 23

#### OVEN VAKIORAKENNE

Oven karmi: Karmisyvyys 94 mm. Karmissa uratiliviste.  
Levyosat: MDF-levy

**Lasitus:** Lasiaukollisissa vakiona 4 mm tasolasi, turvalasina 4 mm karkaistuu tasolasi.

#### OVEN VAKIOHELOITUS


**Saranointi:** Ovet saranoidaan DIN-normin mukaisilla pulttisäätösaranoilla. Oven saranoinnissa on säätömahdollisuus korkeus-, sivuja syvyysuunnassa. Ovesa käytetään 3 saranaa (19 M 2 saranaa).  
**Lukkorunko:** Vakiona 2014-lukkorunko

#### PINTAKÄSITTELY

Peittomaalattu

#### LISÄVARUSTEET


**Tammikynnys:** Lakattu tammikynnys  
**Pintahelat:** HOPPE New York  
**Erikoislasitukset:**  
• Karkaistut lasit  
• Kuviolasit (Slippolyte, Cotswold, etsattu lasi)



6mm MDF-pintalevyt  
Runkolevy ekologista pellavaa



Säädettävä  
saranointi



Korkealaatuinen  
maalipinta

## PINTAKÄSITTELY



White

MML-ovi on saatavilla valkoisena ja erikois-tilauksesta myös muihin värikartan peittomaalisävyihin käsiteltynä.