

# PVKML

PVKML-mäntypeiliovi on vankkarakenteinen ja hyvin ääntä eristävä ovi, joka kestää käytössä vuosikymmeniä. Oven runkolevynä ekologinen 400 kg/m<sup>3</sup> pellavalevy. Selkeä muotoilu yhdistettynä elävään puupintaan antaa ovelle omaleimaisen ulkonäön, jota voidaan korostaa tai häivyttää sävytettyllä lakkapinnalla. Ovi voidaan toimittaa myös puuvalmiina. Ovilevyssä vakiona 2014 lukkorunko ja DIN-normin mukaiset tappisäätösaranat.

PVKML



PVKML 2



PVKML 3



PVKML 4



PVKML 5



PVKML 6



## OVEN VAKIOKOOT (karmin ulkomitta M)

Leveys: 7, 8, 9, 10

Leveys pariovet: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10

Korkeus: 19, 21

Maksimikoko: Leveys 13, korkeus 23

## OVEN VAKIORAKENNE

Oven karmi: Vähintään kahdesta kappaleesta liimattu, oksatan sormijatkettu karmi. Karmisyvyys 94 mm, mäntyä (vahvuus 45 mm).

Ovirunko: Oven kehäpuut useasta kappaleesta liimattua mäntyliimapuuta. Ovilevyn kokonaisvahvuus 40 mm.

Levyosat: Massiivipuinen, terveeksainen 6mm pintalamelli molemmin puolin. Runkolevy ekologista pellavaa.

Lasitus: Lasiakallisissa vakiona 4 mm tasolasi, turvalasina 4 mm karkaistu tasolasi.

## OVEN VAKIOHELOITUS

Saranointi: Ovet saranoidaan DIN-normin mukaisilla pulttisäätösaranoilla. Oven saranoinnassa on säätömahdollisuus korkeus-, sivuja syvyysuunnassa. Ovessa käytetään 3 saranaa (19 M 2 saranaa).

Lukkorunko: Vakiona 2014-lukkorunko

## PINTAKÄSITTELY

- Lakattu (kirkas lakka)
- Kuultolakattu


## LISÄVARUSTEET

Tammikynnys: Lakattu tammikynnys


Pintahelat: HOPPE New York

## Erikoislasitukset:


- Karkaistut lasit
- Kuviolasit (Slippolyte, Cotswold, etsattu lasi)



massiivipuiset  
6mm pintalamellit



Säädettävä  
saranointi



Terveeksainen  
puumateriaali

## PINTAKÄSITTELY



Kirkas lakka



Snow



Oak



Heartwood